

Lambourde pin classe 4 - 72 x 145 mm

Prix : 9,30 € HT

Fiche générée le sept. 21, 2024

Trucs et astuces :

La hauteur des lambourdes : l'épaisseur des lambourdes doit être au moins de 1,5 fois l'épaisseur des lames du platelage et au minimum de 6 fois le diamètre de la vis plus 10 mm.

Exemples :

- Epaisseur du platelage entre 19 et 23 mm = hauteur minimale des lambourdes de 40 mm avec des vis de 5 mm
- Epaisseur du platelage entre 24 et 27 mm = hauteur minimale des lambourdes de 48 mm avec des vis de 6 mm
- Epaisseur du platelage entre 28 et 32 mm = hauteur minimale des lambourdes de 50 mm avec des vis de 6 mm

Fiche technique

Grade	FAS - First & second
Essence de bois	Pin
Structure de la lame	Massif
Séchage	KD Séchoir +/- 12 %
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	Longueurs selon lots
Finitions de surface	Scié 4 faces, angles bruts
Section de bois en mm	72 x 145
Unité de commande	ml
Classe de durabilité	4
Usage	charpentes, lambourrage
Garantie	10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minimum de commande : 30 ml

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 100 ml	9,30 €	10,23 €	11,16 €	
100 ml	8,835 €	9,7185 €	10,602 €	- 5 %

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
250 ml	8,649 €	9,5139 €	10,3788 €	- 7 %
400 ml	8,37 €	9,207 €	10,044 €	- 10 %
700 ml	8,184 €	9,0024 €	9,8208 €	- 12 %
1000 ml	7,905 €	8,6955 €	9,486 €	- 15 %

