

Revêtement de sol en Liège Coquille - 10,5 x 295 x 905 mm - Verni

Prix : 37,41 € HT

Fiche générée le nov. 11, 2024

Grâce à sa structure en nid d'abeilles, le liège est un excellent isolant naturel, à la fois phonique et thermique avec un bruit d'impact réduit de 18 DB.

Une isolation Thermique exceptionnelle

- Améliore l'isolation de l'habitat
- Isole des sols froids
- Chaud au toucher (réfléchit la chaleur du corps)

Un produit éco responsable

- La matière liège provient de l'écorce du chêne liège
- L'arbre est écorcé tous les 9 ans car le liège se régénère naturellement sur le tronc
- Le liège est une matière entièrement recyclable

Sous couche intégrée, liants naturels sans COV, haute résistance mécanique naturelle, entretien facile avec nettoyeur pour parquets vitrifiés et compatible sols chauffants basse température.

Épaisseur totale 10,5 mm format dalles 295 X 905 mm + 1 format Lames 140X1220 (Sagres White).

Fiche technique

Grade	A - Premier choix
Essence de bois	Liège
Couche d'usure, en mm	3
Chanfreinage	GOO - pas de chanfreins
Epaisseur en mm	10,5
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	905
Finitions de surface	Verni
Chauffage au sol	Compatible Chauffage Sol
Unité de commande	m2
Colisage, en m2 par colis	2,136
Emissions COV	A+
Fabrication / usinage	Europe
Garantie	10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 1 m2

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 30 m2	37,41 €	41,151 €	44,892 €	
30 m2	35,5395 €	39,09345 €	42,6474 €	- 5 %
60 m2	34,7913 €	38,27043 €	41,74956 €	- 7 %
120 m2	33,669 €	37,0359 €	40,4028 €	- 10 %
200 m2	31,7985 €	34,97835 €	38,1582 €	- 15 %

