

## Lambourde Solive Iroko - 150 x 150 x 4350 mm

**Prix :** 105,00 € HT

Fiche générée le nov. 11, 2024

---

### Trucs et astuces :

La hauteur des lambourdes : l'épaisseur des lambourdes doit être au moins de 1,5 fois l'épaisseur des lames du platelage et au minimum de 6 fois le diamètre de la vis plus 10 mm.

### Exemples :

- Epaisseur du platelage entre 19 et 23 mm = hauteur minimale des lambourdes de 40 mm avec des vis de 5 mm
  - Epaisseur du platelage entre 24 et 27 mm = hauteur minimale des lambourdes de 48 mm avec des vis de 6 mm
  - Epaisseur du platelage entre 28 et 32 mm = hauteur minimale des lambourdes de 50 mm avec des vis de 6 mm
- 

### Fiche technique

Grade	AB
Essence de bois	Iroko
Structure de la lame	Massif
Epaisseur en mm	150
Largeur de la lame en mm	150
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	4350
Finitions de surface	Scié 4 faces, angles bruts
Section de bois en mm	150 x 150
Unité de commande	ml
Classe de durabilité	4
Usage	charpentes, lambourrage
Emissions COV	A+
Fabrication / usinage	France
Garantie	10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

**Prix dégressif selon quantités - Minimum de commande : 10 ml**

---

---

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 100 ml	105,00 €	115,50 €	126,00 €	
100 ml	99,75 €	109,725 €	119,70 €	- 5 %
250 ml	97,65 €	107,415 €	117,18 €	- 7 %
400 ml	94,50 €	103,95 €	113,40 €	- 10 %
700 ml	92,40 €	101,64 €	110,88 €	- 12 %
1000 ml	89,25 €	98,175 €	107,10 €	- 15 %

