

Parquet contrecollé Wenge - 15 x 130 mm - Huilé

Prix : 107,00 € HT

Fiche générée le sept. 21, 2024

Le wengé est un bois sombre tirant sur le noir. On l'appelle aussi Le faux **Ébénier**, ou le **Palissandre d'Afrique**.

Coupé sur quartier, il présente des veines fines et régulières alternées, qui prennent des allures très variées et appréciées lorsqu'il est coupé sur dosse. Très dur, il est difficile à travailler et donc parfait pour un sol résistant.

Présenté ici en 2 chanfreins, d'autres largeurs et finitions sont disponibles sur demande.

Fiche technique

Grade	A - Premier choix
Essence de bois	Wenge
Structure de la lame	Contrecollé
Type de lame	monolame
Séchage	séchoir 9 à 11 %
Emboitement / Profil de la lame	rainures et languettes
Chanfreinage	GO2 - 2 chanfreins
Epaisseur en mm	15
Largeur de la lame en mm	130
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	400 à 1500
Finitions de surface	Huilé
Chauffage au sol	Compatible Chauffage Sol
Unité de commande	m ²
Usage	parquet intérieur
Emissions COV	A
Fabrication / usinage	France
Garantie	10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minimum de commande : 5 m²

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 30 m ²	107,00 €	117,70 €	128,40 €	
30 m ²	101,65 €	111,815 €	121,98 €	- 5 %

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
60 m2	99,51 €	109,461 €	119,412 €	- 7 %
120 m2	96,30 €	105,93 €	115,56 €	- 10 %
200 m2	90,95 €	100,045 €	109,14 €	- 15 %

