

Parquet contrecollé Wengé - 23 x 140 mm - huilé - PROMO

Prix : 115,00 € HT

Fiche générée le nov. 11, 2024

Le wengé est un bois sombre tirant sur le noir. On l'appelle aussi Le faux **Ébénier**, ou le **Palissandre d'Afrique**.

Coupé sur quartier, il présente des veines fines et régulières alternées, qui prennent des allures très variées et appréciées lorsqu'il est coupé sur dosse. Très dur, il est difficile à travailler et donc parfait pour un sol résistant.

Présenté ici en 2 chanfreins, d'autres largeurs et finitions sont disponibles sur demande.

Fiche technique

Grade	A - Premier choix
Essence de bois	Wenge
Structure de la lame	Contrecollé
Type de lame	monolame
Séchage	séchoir 9 à 11 %
Emboitement / Profil de la lame	rainures et languettes
Chanfreinage	GO2 - 2 chanfreins
Epaisseur en mm	23
Largeur de la lame en mm	140
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	600 - 2200
Finitions de surface	Brou de noix + huile séchée aux UV.
Chauffage au sol	Compatible Chauffage Sol
Unité de commande	m ²
Usage	parquet intérieur
Emissions COV	A
Fabrication / usinage	France
Garantie	10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minimum de commande : 3 m²

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 30 m ²	115,00 €	126,50 €	138,00 €	
30 m ²	109,25 €	120,175 €	131,10 €	- 5 %

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
60 m2	106,95 €	117,645 €	128,34 €	- 7 %
120 m2	103,50 €	113,85 €	124,20 €	- 10 %
200 m2	97,75 €	107,525 €	117,30 €	- 15 %

