

Bardage en Padouk - 20 x 100 mm - Ecocertifié - Profil Softline

Prix : 9,60 € HT

Fiche générée le sept. 21, 2024

Bardage profilé Softline pour une pose sans vis apparentes, en bois exotique de Padouk

Le profilage de nos lames de bardage en bois exotique de padouk Softline est prévu pour être posé avec le système Techniclic.

Ces lames sont disponibles en essences de : Frêne Thermo, Jaya, Mélèze de Sibérie, Pin Nordique, Pin jaune thermo, Padouk, Ayous, Teck

Chaque lame est usinée avec une feuillure sur la semelle, garantissant une précision inégalée par rapport à un système de clip traditionnel.

L'usinage de surface est fait avec une machine de haute précision garantissant un **toucher plus lisse et plus doux qu'une lame de terrasse classique.**

La teneur en eau est de +/- 12 % (18 à 20 % pour une lame classique).

Ce système permet à la fois la pose de lames en terrasse, mais aussi en bardage.

Les largeurs disponibles en bardage sont du 60, 100 et 140 mm selon les essences.

Nombreux accessoires de finition tels que :

- vis inox,
- clips de fixation Techniclic
- bases de clips Techniclic
- espaceurs de lames,
- cornières zinc
- etc.

Pour une pose sans espaceur :

- en 60 mm il vous faut 15,15 ml/m²
- en 100 mm il vous faut 9,43 ml/m²

- en 140 mm il vous faut 6,85 ml/m²

Pour une pose avec espaceur de 10 mm :

- en 60 mm il vous faut 14,29 ml/m²
- en 100 mm il vous faut 9,09 ml/m²
- en 140 mm il vous faut 6,67 ml/m²

Pour une pose avec espaceur de 20 mm :

- en 60 mm il vous faut 12,05 ml/m²
- en 100 mm il vous faut 8,33 ml/m²
- en 140 mm il vous faut 6,25 ml/m²

Pour une pose avec espaceur de 30 mm :

- en 60 mm il vous faut 11,11 ml/m²
- en 100 mm il vous faut 7,69 ml/m²
- en 140 mm il vous faut 5,88 ml/m²

[Voir tous les produits Sofline Techniclic](#)

Fiche technique

Grade	A - Premium
Essence de bois	Padouk
Structure de la lame	Massif
Type de lame	monolame
Séchage	KD Séchoir +/- 12 %
Emboitement / Profil de la lame	fausses languettes
Epaisseur en mm	20
Largeur de la lame en mm	100
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	2000 à 2400
Coursons - lames courtes inf. longueur minimale	15 %
Finitions de surface	Brut
Unité de commande	ml
Classe de durabilité	5

Usage	intérieur ou extérieur
Eco certification	oui, label international
Emissions COV	A+
Fabrication / usinage	Europe
Garantie	10 ans fabricant

Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 1 ml

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 50 ml	9,60 €	10,56 €	11,52 €	
50 ml	9,12 €	10,032 €	10,944 €	- 5 %
120 ml	8,928 €	9,8208 €	10,7136 €	- 7 %
200 ml	8,64 €	9,504 €	10,368 €	- 10 %
500 ml	8,16 €	8,976 €	9,792 €	- 15 %

