

## Parquet contrecollé Chêne Premier Bâton rompu - 15 x 120 x 600 mm - Brut

Prix : 55,00 € HT

Fiche générée le sept. 21, 2024

---

### Parquet contrecollé en chêne Premier à bâtons rompus,

Notre premier prix pour du parquet contrecollé en bâton rompu en chêne de choix Premier...

Si vous cherchez quelque chose de lisse et soyeux, c'est le choix qu'il vous faut ! Pas de noeuds, un veinage rectiligne au possible... c'est la partie la plus noble, et rare, d'un tronc.

Ce type parquet contrecollé en chêne est fabriqué sur une structure multi plis en bouleau ce qui lui confère une stabilité et rigidité difficilement égalable. La couche d'usure de bois noble de 3 mm est parfaitement respectable, en sachant qu'un ponçage s'effectue très rarement, lors d'une rénovation ou revente par exemple.

La largeur de ce parquet contrecollé en chêne est peu commune ! Alors que la majorité des parquets à motifs vont plutôt se situer sur une largeur de 90 mm, ce contrecollé à baton rompu en chêne vous propose d'agrandir vos pièces, encore mieux mis en valeur lorsque les espaces sont grands.

Dans l'idéal, pensez à coller en plein ce parquet. Cela facilitera la pose, la tenue sur le long terme et améliorera l'acoustique.

Pour prendre connaissance des différentes catégories de chêne (premier, rustique, campagne, etc...), rendez-vous sur notre page dédiée à la présentation de ces derniers en cliquant ici

: <https://www.tropical-woods.fr/catalogue/content/les-differentes-qualites-de-parquet-en-chene.html>

---

### Fiche technique

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Grade                           | PR - Premier             |
| Essence de bois                 | Chêne                    |
| Structure de la lame            | Contrecollé              |
| Couche d'usure, en mm           | 3                        |
| Type de lame                    | monolame                 |
| Séchage                         | séchoir 9 à 11 %         |
| Emboîtement / Profil de la lame | rainures et languettes   |
| Chanfreinage                    | GO4 - 4 micro chanfreins |
| Epaisseur en mm                 | 15                       |

---

|  |  |
|--|--|
| Largeur de la lame en mm                           | 120  |
| Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1) | 600  |
| Finitions de surface                               | Brut   |
| Chauffage au sol                                   | Compatible Chauffage Sol                           |
| Unité de commande                                  | m2   |
| Emissions COV                                      | A+   |
| Fabrication / usinage                              | France   |
| Garantie   | 10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV |

**Prix dégressif selon quantités - Minimum de commande : 5 m2**

| Quantité | Prix HT | Prix TVA 10% | Prix TTC | Remise |
|----------|---------|--------------|----------|--------|
| < 30 m2  | 55,00 € | 60,50 €      | 66,00 €  |        |
| 30 m2    | 52,25 € | 57,475 €     | 62,70 €  | - 5 %  |
| 60 m2    | 51,15 € | 56,265 €     | 61,38 €  | - 7 %  |
| 120 m2   | 49,50 € | 54,45 €      | 59,40 €  | - 10 % |
| 200 m2   | 46,75 € | 51,425 €     | 56,10 €  | - 15 % |

