

Parquet contrecollé Orme Premier - 14 x 190 x 1900 mm - huilé

Prix : 65,00 € HT

Fiche générée le sept. 21, 2024

Superbe parquet contrecollé en Orme contrecollé, brossé pour faire ressortir le veinage du bois.

Catégorie select, huilage oxydatif.

Les dimensions sont de 14 mm d'épaisseur, idéal pour un chauffage au sol.

Les longueurs vont de 1900 mm.

Fiche technique

Grade	A - Premier choix
Essence de bois	Orme
Structure de la lame	Contrecollé
Couche d'usure, en mm	3
Type de lame	monolame
Séchage	séchoir 9 à 11 %
Emboitement / Profil de la lame	rainures et languettes
Chanfreinage	GO4 - 4 micro chanfreins
Epaisseur en mm	14
Largeur de la lame en mm	190
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	1900
Finitions de surface	Huilé
Chauffage au sol	Compatible Chauffage Sol
Unité de commande	m2
Usage	parquet intérieur
Emissions COV	A+
Fabrication / usinage	Europe
Garantie	10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minimum de commande : 20 m2

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 30 m2	65,00 €	71,50 €	78,00 €	

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
30 m2	61,75 €	67,925 €	74,10 €	- 5 %
60 m2	60,45 €	66,495 €	72,54 €	- 7 %
120 m2	58,50 €	64,35 €	70,20 €	- 10 %
200 m2	55,25 €	60,775 €	66,30 €	- 15 %

