

Lambourde Massaranduba classe 5 - 42 x 65 mm

Prix : 4,09 € HT

Fiche générée le sept. 21, 2024

Trucs et astuces :

La hauteur des lambourdes : l'épaisseur des lambourdes doit être au moins de 1,5 fois l'épaisseur des lames du platelage et au minimum de 6 fois le diamètre de la vis plus 10 mm.

Exemples :

- Epaisseur du platelage entre 19 et 23 mm = hauteur minimale des lambourdes de 40 mm avec des vis de 5 mm
 - Epaisseur du platelage entre 24 et 27 mm = hauteur minimale des lambourdes de 48 mm avec des vis de 6 mm
 - Epaisseur du platelage entre 28 et 32 mm = hauteur minimale des lambourdes de 50 mm avec des vis de 6 mm
-

Fiche technique

Grade	FAS - First & second
Essence de bois	Macaranduba
Structure de la lame	Massif
Séchage	KD Séchoir +/- 18 %
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	Longueurs selon lots
Finitions de surface	Scié 4 faces, angles bruts
Section de bois en mm	42 x 65
Unité de commande	ml
Classe de durabilité	5
Usage	charpentes, lambourrage
Emissions COV	A+
Fabrication / usinage	Europe
Garantie	10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minimum de commande : 99 ml

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 100 ml	4,09 €	4,499 €	4,908 €	
100 ml	3,8855 €	4,27405 €	4,6626 €	- 5 %
250 ml	3,8037 €	4,18407 €	4,56444 €	- 7 %
400 ml	3,681 €	4,0491 €	4,4172 €	- 10 %
700 ml	3,5992 €	3,95912 €	4,31904 €	- 12 %
1000 ml	3,4765 €	3,82415 €	4,1718 €	- 15 %

